



VER.	REVISED RECORD	DATA
V1.0	第一次发行 (PCB V1.1)	2021-03-01

1. 外形图




2. 功能&特性

- 2-1. 点阵: 64X48 Dots
- 2-2. OLED模式: 正性
- 2-3. 单色显示
- 2-4. LCM工作电压 (模块第2脚VDD): 3.3~5V
- 2-5. 工作温度: -40℃~70℃
- 2-6. 储存温度: -40℃~80℃
- 2-7. 连接方式/驱动IC: COG/SSD1306
接口: IIC

3. 机械规格

- 3-1. 模块尺寸: 27mm(L)*25.5mm(W)*11.30Maxmm(T)
- 3-2. 可视区域(V/A): 15.42mm(L)*12.06mm(W)
- 3-3. 有效区域(A/A): 13.42mm(L)*10.06mm(W)
- 3-4. 点距离: 0.21mm(L)*0.21mm(W)
- 3-5. 点尺寸: 0.19mm(L)*0.19mm(W)

PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	VDD
3	SCK
4	SDA



SHEET: 1 of 1

APPROVALS

DATE

DWN

ZJP

2021-03-01

CHK

APP

金逸晨电子有限公司

MODEL NUMBER :

GME6448-0.66-4pin_LCM

SCALE:

Unspecified TOL: ± 0.1

DO NOT SCALE THIS DRAWING.

UNITS:

MM